



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF474
Typengenehmigung erteilt	20100721
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Panamera Turbo
05 Typ; Variante/Version	970; GE22/04
06 Vorziffer	WP0...97.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2007/46*0970
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung und Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,08+3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	305
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M48/70S
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	397.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/948/52 und 1/948/53
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 948/59, 948/61
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 948/59, 948/61
34 Motorkennzeichen	M48/70S



<b>34 Motorkennzeichen</b>	unten am Motorblock; von unten sichtbar
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4970
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1931
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1418
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1077
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2920
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1575



47 Spur Achse 1 bis	1658
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	1672
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2045
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1310
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 100Y; 9x19 ET60 / h= 285/40ZR19 103Y; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	05) TG gültig ab Modelljahr 2011 / Fahrgestellnummer WP0...97.B..... B= Modelljahr 2011
Bemerkungen Z5	05) nur gültig für Varianten mit aktivem Start/Stopp-System GE22/04 und ohne 20" Bereifung
Bemerkungen Z7	18) m7a v= 3,08 h= 3,15
Bemerkungen Z9	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436*
Bemerkungen Z11	36) Automatisches Notwarnblinken mit Bremsleuchten und Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung
Bemerkungen Z12	gemäss E13*48R03*9595* zulässig



<b>Bemerkungen Z14</b>	56) ww. mit elektr. ausfahrbarer Anhängervorrichtung e13*94/20*1795*
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) Winterreifen
<b>Bemerkungen Z17</b>	v= 255/45R19 100V M+S; 9x19 ET60 / h= 285/40R19 103V M+S; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen
<b>Bemerkungen Z19</b>	68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse
<b>Bemerkungen Z21</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.