



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF482
Typengenehmigung erteilt	20110106
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Boxster S BlackEd
05 Typ; Variante/Version	987; KV1?/A5
06 Vorziffer	WP0...98...7.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0141
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorn im Kofferraum, rechts oben an Spritzwand sowie links hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	3,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	274
19 Fahrzeug Vmax mech bis	276
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	PORSCHE Keramikbremsscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA121C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3436
28 Leistung kW	235.0
28 Leistung n	7200
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	1/987/30 und 1/987/31
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	MA121C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4342
40 Länge bis	0
41 Breite von	1801
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1231
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2415
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1421
47 Spur Achse 1 bis	1496
48 Spur Achse 2 von	1461
48 Spur Achse 2 bis	1538
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1430
52 Leergewicht bis	1455
53 Garantiegewicht von	1645
53 Garantiegewicht bis	1675
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18 (91Y); 8x18 ET57 / h= 265/40ZR18 (101Y) XL; 9x18 ET43
70 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57 / h= 265/35ZR19 (94Y); 9.5x19 ET46
71 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8.5x19 ET55 / h= 265/35ZR19 (94Y); 10x19 ET42
Bemerkungen Z1	19) m6= 276 Km/h / m7a= 274 Km/h
Bemerkungen Z3	31) 1/987/32 und 1/987/33 oder 1/987/34 und 1/987/35 oder 1/987/36 und 1/987/37
Bemerkungen Z4	oder 1/987/41 und 1/987/42 oder 1/987/43 und 1/987/44 oder 1/987/45 und 1/987/46



Bemerkungen Z6	34) ohne Demontage der Motorabdeckung nicht sichtbar
Bemerkungen Z8	36) original ausfahrbarer Heckspoiler nach E13*26R-03*0573*
Bemerkungen Z10	68) alle Kombinationen ausser 8.5x19 und 10x19 ww. mit 5mm Distanzscheibe an VA und HA
Bemerkungen Z11	Winterreifen: v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 h= 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET43
Bemerkungen Z13	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.