



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF494
Typengenehmigung erteilt	20110616
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120514
Erweiterung TG Positionen	'09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Panamera Diesel
05 Typ; Variante/Version	970; GD12/04
06 Vorziffer	WP0...97.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*0970
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	242
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CRC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	184.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/948/96
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/948/108 und 1/948/109
34 Motorkennzeichen	CRC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock oder rechts v-oben auf Zylinderkopf (Nase)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4970
40 Länge bis	0
41 Breite von	1931
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1418
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1077
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1658
48 Spur Achse 2 von	1588



48 Spur Achse 2 bis	1672
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1355
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/50ZR18 (100Y); 8x18 ET59 / h= 275/45ZR18 (103Y); 9x18 ET53 nur Modelle ohne Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 (100Y); 9x19 ET60 / h= 285/40ZR19 (103Y); 10x19 ET61
Bemerkungen Z1	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436*
Bemerkungen Z3	36) Automatisches Notwarnblinken mit Bremsleuchten und Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung
Bemerkungen Z4	gemäss E13*48R03*9595* zulässig
Bemerkungen Z6	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z8	56) ww. mit elektr. ausfahrbarer Anhängervorrichtung e13*94/20*1795*
Bemerkungen Z10	68) Winterreifen
Bemerkungen Z11	v= 245/40R18 100V M+S; 8x18 ET59 / h= 275/45R18 103V M+S; 9x18 ET53 nur Modelle ohne Keramikbremsen
Bemerkungen Z12	v= 255/45R19 100V M+S; 9x19 ET60 / h= 285/40R19 103V M+S; 10x19 ET61



Bemerkungen Z14

68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse

Bemerkungen Z16

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.
