



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF522
Typengenehmigung erteilt	20120531
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20140122
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne GTS
05 Typ; Variante/Version	92A; EI22/02
06 Vorziffer	WP1...92.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1085
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts, am Schweller
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,27/3,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	261
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M4802G
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	515.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	4/948/74, 948/75, 948/76 und 948/77
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 948/78, 948/80
34 Motorkennzeichen	M4802G



34 Motorkennzeichen unten am Motorblock; von unten sichtbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4846

40 Länge bis 0

41 Breite von 1939

41 Breite bis 1954

42 Höhe von 1684

42 Höhe bis 1708

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 991

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2895

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1671
48 Spur Achse 2 von	1591
48 Spur Achse 2 bis	1703
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2160
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1535
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59
71 Reifen Felgen	275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47
Bemerkungen Z1	18) 3,27/3,70 (3,27=VA, 3,70=HA)
Bemerkungen Z3	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z4	36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*
Bemerkungen Z7	E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290
Bemerkungen Z9	68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50
Bemerkungen Z11	68) ww. 17mm Distanzscheibe HA ausser bei Felgen 10x21 ET 50 und 9.5x20 ET47. Nur mit Radhausverbreiterungen



Bemerkungen Z13 68) ww. 5mm Distanscheibe VA+HA; bei Felgen 10x21 ET50 und 9.5x20
ET47 nur mit Radhausverbreiterungen

Bemerkungen Z15 68) Winterreifen

Bemerkungen Z16 255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen

Bemerkungen Z17 265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59

Bemerkungen Z18 275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47

Bemerkungen Z20 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.
