



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF645
Typengenehmigung erteilt	20160419
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3 RS
05 Typ; Variante/Version	991H; CH12/06
06 Vorziffer	WP0...99...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46-2015/166*0991
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	310
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA176
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/T9A1009 und 1/T9A1010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/991/49 und 1/991/50
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/97
34 Motorkennzeichen	MA176



**34 Motorkennzeichen** am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Dämmatten im Motorraum

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** 2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4545

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1880

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1291

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1036

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2456

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1508



47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	1557
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1595
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (99Y) XL; 9.5x20 ET50 / h= 325/30ZR21 (108Y) XL; 12.5x21 ET48
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 91V M+S; 9x20 ET55 / h= 315/35R20 110V M+S; 12x20 ET47
Bemerkungen Z1	15) a.W. elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm möglich (bis 50 km/h)
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	34) Motorkennbuchstaben nur bei abgebauter Motorabdeckung sichtbar
Bemerkungen Z7	36) Serienmässig mit oberem Heckspoiler, links und rechts abgestützt sowie hinten auf Heckdeckel.
Bemerkungen Z8	Luftauslasschlitze auf vorderen Kotflügeln sowie Lufteinlasschlitze auf hinteren Kotflügeln.



<b>Bemerkungen Z9</b>	Frontschürze mit unterer Spoilerlippe , alles geprüft nach E13*26R00*26R03*8462*
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel
<b>Bemerkungen Z13</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - a.W. montierte zus. 6-Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden