



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF671
Typengenehmigung erteilt	20170519
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3
05 Typ; Variante/Version	991; CP1?/09
06 Vorziffer	WP0...99...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1187
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	3,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	318
19 Fahrzeug Vmax mech bis	320
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremsscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DGG
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/T9A1009 und 1/T9A1010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/991/49 und 1/991/50



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/94
34 Motorkennzeichen	DGG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Dämmatten im Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4562
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	1271
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1057
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2457
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	1551
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1488
52 Leergewicht bis	1632
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	1777
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET55 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 12x20 ET47
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 91V M+S; 9x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S; 11x20 ET59
Bemerkungen Z1	15) elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm - 50mm möglich (bis 50 km/h)
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	19) m6= 320 km/h / m7a= 318 km/h



Bemerkungen Z7	36) Serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt
Bemerkungen Z9	37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	400 - a.W. montierte zus. 6-Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden