



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF704
Typengenehmigung erteilt	20181219
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190514
Erweiterung TG Positionen	'05/09/18/52/53/54/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	718 Boxster
05 Typ; Variante/Version	982; KA1?/32
06 Vorziffer	WP0...98...2.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2017/1347*1607
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Türschlosssäule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,89
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	275
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	PORSCHE Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DNY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1988
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/982178D und 1/982181A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww 982120F oder 982120H und 1/982120G
34 Motorkennzeichen	DNY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4379
40 Länge bis	4395
41 Breite von	1801
41 Breite bis	1824
42 Höhe von	1261
42 Höhe bis	1281
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	909
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1515
48 Spur Achse 2 von	1463
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1410
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	1685
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	775
54 Achsgarantie h von	915
54 Achsgarantie h bis	940
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/45ZR18 (94Y); 8x18 ET57 / h= 265/45ZR18 (101Y); 9.5x18 ET49
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 10x19 ET45
71 Reifen Felgen	v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10x20 ET45
Bemerkungen Z1	36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit originalem hinterem Überrollbügel
Bemerkungen Z5	68) v= 235/35ZR20 (88Y/92Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y/99Y); 10.5x20 ET47



**Bemerkungen Z6**

Winterbereifung: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18  
101V M+S; 9.5x18 ET49

---

**Bemerkungen Z7**

Winterbereifung: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V  
M+S; 10x19 ET45

---