



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PG604
Typengenehmigung erteilt	19961023
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19981023
Erweiterung TG Positionen	'05/52/53/54/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PUCH
04 Typ	G 300 TD BM6
05 Typ; Variante/Version	46; 463331, 306D2PA53???
06 Vorziffer	VAG463331.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6205
10 Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG, A-8041 GRAZ
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; Allrad permanent
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM606D30LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	2/KT1123
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0092
34 Motorkennzeichen	606964
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne seitlich am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4655
40 Länge bis	4785
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1925
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1085
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	63.0



48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	63.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2175
52 Leergewicht bis	2815
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	3100
54 Achsgarantie v von	1410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	1840
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 108S, 235/70R16 105S/H, 235/85R16 116S/120Q M+S; 7 1/2x16 ET63
70 Reifen Felgen	255/65R16 109S/T, 265/70R16 112S/H; 7 1/2x16 ET63
71 Reifen Felgen	255/55R18 109H, 265/60R18 109H; 7 1/2x18 ET63
Bemerkungen Z1	01) keine Selbstabnahme zulässig (Platzzahl) / Masse / Gewichte)
Bemerkungen Z3	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:
Bemerkungen Z6	- Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463
Bemerkungen Z7	- Scheinwerfer-Schutzgitter
Bemerkungen Z8	- Trittbretter links + rechts
Bemerkungen Z10	37) wahlw. Umbau auf vorn = 3 Plätze durch den Importeur;



Bemerkungen Z11

Sicherheitsgurten vorn-Mitte = B (E); Gurtverankerungspunkte nach ECE-14
geprüft (ISB)

Bemerkungen Z13

36/37/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
