



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1PJ101 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000320 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 2 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | PRINOTH |
| 04 Typ | T2SR |
| 06 Vorziffer | T2SR..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 3137 |
| 10 Hersteller | PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine, seitlich an Beifahrersitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '5/10 |
| 15 Federung | Laufachsen= Gummifederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R (hinterste Achse) |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 17,9 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Notlösevorr.= Schraube an Radnabe |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | D706LTE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4164 |
| 28 Leistung kW | 94 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 432 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/P5734 Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | VM78B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 9 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3460 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2280 |
| 41 Breite bis | 2470 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 430 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 370 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 670 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 670 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1485 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Lauf- und Spannräder 560x140-12 100 A4 5.5-12C 10PR 3.00x12 |
| 70 Reifen Felgen | Raupenbreite 780 mm oder 875 mm oder Gummiraupe 780 mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme : Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 1 Spannachse / 3 Laufachsen / 1 Antriebsachse |
| Bemerkungen Z4 | 2 Spannräder / 6 Laufräder / 2 Sternräder |
| Bemerkungen Z6 | 36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82 |
| Bemerkungen Z8 | 46) Achse 4-5 = 600 mm |
| Bemerkungen Z10 | 41) 2280 mm (Raupenbreite 780 mm) 52) 3455 kg |
| Bemerkungen Z11 | 2470 mm (Raupenbreite 875 mm) 3505 kg |
| Bemerkungen Z12 | 2280 mm (Gummiraupe 780 mm) 3530 kg |
| Bemerkungen Z14 | 36) a.W. mit 12-Weg-Schild : 40) + 1020 - 1420 mm 41) max. Arbeitsbreite 3000 mm 52) + 160 kg |
| Bemerkungen Z15 | 8-Weg-Schild : + 1200 mm 2420 mm + 90 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z20 | 109- ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z22 | 125- Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten, wenn vorhanden) |