



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PJ102
Typengenehmigung erteilt	20030108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	2
01 Fahrzeugart	SCHWERER PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Husky
06 Vorziffer	HU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, seitlich an Beifahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.III/5 oder .E2/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	675.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/510646.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	OM904LA.III/5 od.
34 Motorkennzeichen	OM904LA.E2/1
Anbringungsort	Plakette, links, hinten seitlich am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben an Kabine mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	9
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3639
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	780
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	665
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1715
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf- und Spannräder 560x140-12 100 A4 (25km/h), 3.00x12
70 Reifen Felgen	Raupenbreite 785 mm, 870 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 3 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 6 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z6	36) - Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z7	- ww. mit Arbeitsgeräten (Fronträumschild, Fräse, Glättebrett etc.)
Bemerkungen Z9	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	41) 2500 mm (Raupenbreite 870 mm) / 52) 4300 kg
Bemerkungen Z12	2550 mm (Kombiraupen 785 mm für Ganzjahreseinsatz) 4085 kg
Bemerkungen Z14	46) Achse 4-5 = 615 mm
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)



**Bemerkungen Z24**

160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten  
nachts oder bei schlechter Sicht)

---