



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PJ601
Typengenehmigung erteilt	20200113
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20201006
Erweiterung TG Positionen	'06/09/72/Bem.09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	POLESTAR
04 Typ	Polestar 1
05 Typ; Variante/Version	P; PKBD/PKBDTD??
06 Vorziffer	LYVPKBD..... / LPSPKBD.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/758*1067
10 EFKO-Code	6549
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfeder; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	B4204T22
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	227
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	435
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/ Faurecia, CAT-DN*
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EXH-BUB
34 Motorkennzeichen	B4204T22
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1958
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1345
42 Höhe bis	1352
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	969
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2742
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1645
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1657



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2420
52 Leergewicht bis	2424
53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1480
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=275/30R21 98W XL; 9x21 ET35 / h=295/30R21 102W XL; 10x21 ET30
70 Reifen Felgen	v=265/30R21 96W XL M+S; 9x21 ET35 / h=285/30R21 100W XL M+S; 10x21 ET30
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*1067*09
Bemerkungen Z3	17/24) Antrieb Vorderachse über Benzinmotor, Hinterachse über 2 Elektromotoren
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Marke:
Bemerkungen Z6	Valeo Siemens AG C-ISG: ERAD2.2 L/R C-ISG: AL278D32
Bemerkungen Z7	Leistung: 85kW; Gesamtleistung=170kW, Spannung: 350V
Bemerkungen Z8	Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung Gesamt): 129.6kW
Bemerkungen Z10	Alternator Mild-Hybrid



Bemerkungen Z11	Leistung: 52kW, Spannung: 48V
Bemerkungen Z12	Dreissig-Minuten-Leistung: 19kW
Bemerkungen Z14	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z16	68) Technisch bedingt nur mit Polestar Felgen