



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PK617 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220126 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 508 PureTech |
| 05 Typ; Variante/Version | F; 4/5GFT-R1KH00 |
| 06 Vorziffer | VR3F45GFT..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2020/1181*0628 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech., elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | 5GF / 5G06 (EP6FADTXD) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 133 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1650 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK754, und 1/TRPSAF035 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3456 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3469 |
| 34 Motorkennzeichen | 5GF / 5G06 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motor- block, neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4790 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1390 |
| 42 Höhe bis | 1420 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1590 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1600 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1505 |
| 52 Leergewicht bis | 1664 |
| 53 Garantiegewicht von | 2027 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1112 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 745 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3627 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 94V; 7.00x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 7.00x17 ET40 / ET42 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R18 94V; 8.00x18 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0628*18 |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E1 55R 012775 |
| Bemerkungen Z5 | 68) ww. 235/40R19 94V; 8.00x19 ET44 |
| Bemerkungen Z6 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |