



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1PL804 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251215 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251215 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 308 MHEV |
| 05 Typ; Variante/Version | F; P/HPYC-P1NR00 |
| 06 Vorziffer | VR3FPHY..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2020/683*0628 |
| 10 EFKO-Code | 2287 |
| 10 Hersteller | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy - France |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 1.00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech., elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | STELLANTIS |
| 25 Motor Typ | HPY / HN09 (EB2LTDH2) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1199 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA3532, -3506 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3509 |
| 34 Motorkennzeichen | HPY / HN09 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motor- block, neben Oelfilter |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4690 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1850 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 1485 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 995 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2790 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1538 |
| 52 Leergewicht bis | 1639 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 720 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3310 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 70 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 92V; 7.00x17 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R19 92V; 7.00x19 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0628*38 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6,3 kW |
| Bemerkungen Z4 | Höchste Nutzleistung: 15.6 kW / 4264 min |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 und 1/TRPSAF038 |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E32 55R01 0071 |