



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA118
Typengenehmigung erteilt	20070213
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091216
Erweiterung TG Positionen	'09/41/47/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	AUDI R8
05 Typ; Variante/Version	42; CBYHQ1/Q?6041?0R42??
06 Vorziffer	WUA...42.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0399
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, ww. A- od. B-Säule links od. rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	301
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	ww. mit AUDI Keramikbremscheiben v+h
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BYH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	309
28 Leistung n	7800
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/420178A? und 2/420178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420120
34 Motorkennzeichen	BYH
34 Motorkennzeichen	vorn oben am Motorblock (zwischen Zyl.köpfen)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel geschlossen
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4431
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	1929
42 Höhe von	1239
42 Höhe bis	1259
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	782
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1598
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1640
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1865
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	905
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	1060
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18 (95Y); 8.5x18 ET42 / h= 285/35ZR18 (101Y); 10.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/30ZR19 (100Y), 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET50
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0506* zulässig
Bemerkungen Z5	36) ww. Fern- und Abblendlicht mittels LED gemäss e1*76/761*2006/96*2244*



**Bemerkungen Z7**

36) Ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler

---

**Bemerkungen Z9**

68) 235/40R18 95W M+S; 8.5x18 ET42 / 285/35R18 101W M+S; 10.5x18  
ET55

---

**Bemerkungen Z10**

235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / 295/30R19 100W M+S; 10.5x19  
ET55

---