



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA124
Typengenehmigung erteilt	20091217
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	AUDI R8 Spyder
05 Typ; Variante/Version	42; RBYHQ1/Q?6041?0R42?0
06 Vorziffer	WUA...42.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0399
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, ww. A- od. B-Säule links od. rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	298
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	ww. mit AUDI Keramikbremscheiben v+h
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BYH
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	7800
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/420178A? und 2/420178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420120



34 Motorkennzeichen	BYH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn oben am Motorblock (zwischen Zyl.köpfen)
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel geschlossen
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4431
40 Länge bis	4443
41 Breite von	1904
41 Breite bis	1929
42 Höhe von	1234
42 Höhe bis	1254
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	782
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1598
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	1740
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	1965
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1125
54 Achsgarantie h bis	1130
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40R18 95Y; 8.5x18 ET42 / h= 285/35ZR18 (101Y); 10.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	v= 235/35R19 91Y; 8.5x19 ET42 / h= 295/30ZR19 (100Y), 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET50
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0506* zulässig
Bemerkungen Z5	36) ww. Fern- und Ablendlicht mittels LED gemäss e1*76/761*2006/96*2244*
Bemerkungen Z7	36) Ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler



**Bemerkungen Z9**

68) v= 235/40R18 95W M+S; 8.5x18 ET42 / h= 285/35R18 101W M+S;  
10.5x18 ET55

---

**Bemerkungen Z10**

v= 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/30R19 100W M+S;  
10.5x19 ET55

---