



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA132
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120210
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	AUDI R8 GT
05 Typ; Variante/Version	42A; CCMPAQ1/QA6042T0R42GT7MG
06 Vorziffer	WUA...42.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*KS07/46-371/2010*0010
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	B-Säule oder Türe rechts
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	320
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	AUDI Keramikbremscheiben v+h
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CMPA
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5204
28 Leistung kW	412.0
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	540.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/420178L? und 1/420178K? und 2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420120C
34 Motorkennzeichen	CMP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel geschlossen
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4431
40 Länge bis	4443
41 Breite von	1929
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1239
42 Höhe bis	1259
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	782
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1645



48 Spur Achse 2 von	1597
48 Spur Achse 2 bis	1607
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1825
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1095
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/30ZR19 (100Y); 11x19 ET50
70 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET50
71 Reifen Felgen	v= 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/30R19 100W M+S; 10.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	15) vorn und hinten mit Gewindefahrwerk
Bemerkungen Z3	36) mit feststehendem Carbon-Heckspoiler und Flaps unten, an vorderen Kotflügeln gemäss E24 26R-03 0010
Bemerkungen Z5	a.W. mit Race Packet, bestehend aus: Hinterer Ueberrollbügel geschraubt
Bemerkungen Z6	4-Punkt Gurten, Befestigung der Schultergurten am Ueberrollbügel



Bemerkungen Z8

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.
