



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA133
Typengenehmigung erteilt	20120210
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	Audi RS5
05 Typ; Variante/Version	B8; CCFSAQ1/QD7B5022R8TR?7MGEM0
06 Vorziffer	WUA...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0447
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
20 Betriebsbremse Z3	a.W. Audi Keramikbremscheiben vorne
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFSA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	331.0
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/8T0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8T0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/ww. 8T0120, 8T0120B
34 Motorkennzeichen	CFS
34 Motorkennzeichen	vorn, oben am Motorblock im V
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4651
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1369
42 Höhe bis	1371
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1019
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2759
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1596
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1592
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1790
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2215
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26
70 Reifen Felgen	265/35R19 98Y; 9x19 ET24
71 Reifen Felgen	275/30R20 97Y; 9x20 ET26
Bemerkungen Z1	19) Version R8TR5 von Pos. 72 (PR-Code 6Y8) = Vmax. 250km/h
Bemerkungen Z2	Version R8TR8 von Pos. 72 (PR-Code 6Y9) = Vmax. 280km/h
Bemerkungen Z4	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*2007/35*0524* zulässig
Bemerkungen Z6	36) Mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze, Seitenschwellern, Abrisskante auf Kofferraumdeckel



Bemerkungen Z7	mit geschwindigkeitsabhängig, ausfahrbarem Heckspoiler und Heckdiffusor. Alles geprüft nach
Bemerkungen Z8	e24*2007/15*0028*.
Bemerkungen Z10	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4125/min.
Bemerkungen Z12	72) * QD7B5022R8TR?7MGEM0