



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA135
Typengenehmigung erteilt	20120719
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20121105
Erweiterung TG Positionen	'09/47/48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	RS4 Avant 4.2FSI
05 Typ; Variante/Version	B8; ACFSAQ1/QD7B5022R8TR?7MGEM0
06 Vorziffer	WUA...8K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0447
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	Motorraum, rechts auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CFSA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	331
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/ 8T0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8T0119, 8K0119H
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/ww. 8T0120, 8T0120B
34 Motorkennzeichen	CFS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorne, hinten oder seitlich
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4719
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1412
42 Höhe bis	1434
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1014
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2819
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1582
48 Spur Achse 2 bis	1586
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1870
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2345
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/35R19 98Y; 9x19 ET24 / 235/40R19 96V M+S; 8x19 ET26
70 Reifen Felgen	265/30R20 94Y; 9x20 ET26
Bemerkungen Z1	19) a.W. Version R8TR9 von Pos. 72 (PR-Code 6Y9) = Vmax 280km/h
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0729
Bemerkungen Z5	72) * QD7B5022R8TR?7MGEM0