



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1QA140
Typengenehmigung erteilt	20121113
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	QUATTRO
04 Typ	R8 5.2FSI Plus
05 Typ; Variante/Version	42; CCTPAQ1/Q???????R42K?7MG
06 Vorziffer	WUA...42.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0399
10 EFKO-Code	4329
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A- oder B-Säule rechts oder links
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz im Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,46/3,59
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	317
19 Fahrzeug Vmax mech bis	319
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	a.W. mit AUDI Keramikbremscheiben v+h
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR / sep. Bremssattel
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CTPA
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5204
28 Leistung kW	404
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/420120?



34 Motorkennzeichen	CTP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn oben am Motorblock (zwischen Zylinderköpfen)
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel geschlossen
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit Öffnung unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4441
40 Länge bis	4451
41 Breite von	1930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1242
42 Höhe bis	1262
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	784
43 Überhang hinten bis	794
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	1598
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1645
52 Leergewicht bis	1670
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	1075
54 Achsgarantie h bis	1095
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET42 / h= 295/30ZR19 (100Y), 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET50
70 Reifen Felgen	v= 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/30R19 100W M+S; 10.5x19 ET55
Bemerkungen Z1	18) m7a= 4,46/3,59 (1+4-5/2-3+6-7)
Bemerkungen Z3	19) m6= 319km/h / m7a= 317km/h
Bemerkungen Z5	30) 1/420178K? und 1/420178L?, 1/420178M? und 1/420178N? integriert in HS
Bemerkungen Z7	36) a.W. Fern- und Abblendlicht mittels LED gemäss e1*76/761*2006/96*2244*



Bemerkungen Z9	36) ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler
Bemerkungen Z11	68) v= 235/40R18 95W M+S; 8.5x18 ET42 / h= 285/35R18 101W M+S; 10.5x18 ET55
Bemerkungen Z12	v= 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET42 / h= 295/30R19 100W M+S; 10.5x19 ET55
Bemerkungen Z14	72) Zuordnung a: * QM6042S0R42K?7MG
Bemerkungen Z15	Zuordnung b: * QD7BZ002R42K?7MG