



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA186
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991005
Erweiterung TG Positionen	'09/38/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.2
05 Typ; Variante/Version	KC0AAF
06 Vorziffer	VF1KC0AAF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse oder im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FD7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	a) 1/C61 oder b) 1/C53
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/208 oder b) ohne
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/209 oder b) 1/233 oder 246



34 Motorkennzeichen	D7FD7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	0
41 Breite von	1663
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1827
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	692
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	703
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1205
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	545
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2380
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 Reinf. 83R/S, 165/70R13C 88Q/R; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Brems scheiben, d= 238 mm)
70 Reifen Felgen	165/70R14 Reinf. 85R/S, 165/70R14C 89R; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z1	56) Anhäng evorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer, ww.: e11*94/20*0917, e11*94/20*0918, e11*94/20*1320