



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA273 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981021 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Mégane |
| 05 Typ; Variante/Version | BA; BA020A |
| 06 Vorziffer | VF1BA020A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-93/81*0010 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg, an A- oder B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Kofferraum in Reserveradmulde |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 2,84 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 191 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ww. Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | F3RQ7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 168.0 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C47 oder C81 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/179 oder 178 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/182 |
| 34 Motorkennzeichen | F3RQ7?? |



34 Motorkennzeichen vorn auf Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4129

40 Länge bis 0

41 Breite von 1698

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1420

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 842

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 720

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2567

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 36.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1422 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1432 |
| 48 ET Achse 2 von | 36.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 36.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1175 |
| 52 Leergewicht bis | 1270 |
| 53 Garantiegewicht von | 1645 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 585 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2610 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82H; 5.50x14 ET36 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R14 82H; 5.50x14 ET36, 6.00x14 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 09) Typengenehmigung gültig ab: e2*93/81*0010*10 |