



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA362
Typengenehmigung erteilt	20000713
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010118
Erweiterung TG Positionen	'30/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	LA; LA0B05; Classic
06 Vorziffer	VF1LA0B05.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0072
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an A- oder B-Säule
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ww. ALB auf HR oder ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	79
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C130 (a) oder C138 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/240
34 Motorkennzeichen	K4MA7??



34 Motorkennzeichen vorn auf Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4436

40 Länge bis 0

41 Breite von 1698

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1420

42 Höhe bis 1499

43 Überhang vorne von 878

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 991

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2567

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1450

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	43
48 Spur Achse 2 von	1422
48 Spur Achse 2 bis	1432
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1175
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	585
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2550
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 6.00x15 ET43
Bemerkungen Z1	12) im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder an der Spritzwand
Bemerkungen Z2	vorne rechts, im Kofferraum oder in Reserveradmulde
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich