



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA363
Typengenehmigung erteilt	20000713
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011129
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane Scénic 1.6
05 Typ; Variante/Version	JA; JA0B05 16V
06 Vorziffer	VF1JA0B05.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0068
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im hinteren Einstieg, an B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder im Kofferraum, in Reserveradmulde oder auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ww. ALB auf HR oder ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, bzw. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4MA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	79
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C130 oder C199
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/240 oder 258



34 Motorkennzeichen	K4MA7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4169
40 Länge bis	0
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1600
42 Höhe bis	1675
43 Überhang vorne von	877
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	728
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2564
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	43
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1485
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1325
52 Leergewicht bis	1415
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	660
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2750
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T, 195/60R15 88H, 205/55R15 88V, 6.00x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/50R16 87H, 6.50x16 ET43
71 Reifen Felgen	195/620R420A 90H, 185x420 ET43
Bemerkungen Z1	42) mit Dachreling 1675 mm
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich