



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA378 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001003 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011129 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Mégane Berl. 1.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | BA; BA0D05 |
| 06 Vorziffer | VF1BA0D05..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0010 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg, an A- oder B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder im Kofferraum, in Reserveradmulde oder |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. Bremsdruckbegrenzer, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K4JC7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1390 |
| 28 Leistung kW | 70.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 127.0 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C130 oder C199 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/243 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/258 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 34 Motorkennzeichen | K4JC7?? |
| 34 Motorkennzeichen | vorn am Block |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4164 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1698 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 720 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2567 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1422 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1432 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1155 |
| 52 Leergewicht bis | 1220 |
| 53 Garantiegewicht von | 1595 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 880 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1250 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 575 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 55 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5.50x14 ET36 (nur mit Bremscheiben d= max. 259mm) |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 81H/V; 6.00x15 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 12) im Motorraum an der Stirnwand vorne rechts |
| Bemerkungen Z3 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |