



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA385
Typengenehmigung erteilt	20001011
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021204
Erweiterung TG Positionen	'56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo
05 Typ; Variante/Version	K; KC0JAF, KC0JBF, KC0JAG
06 Vorziffer	VF1KC0J.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	145
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QP6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/C55 oder C101



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/210 oder 312
34 Motorkennzeichen	F8QP6
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	0
41 Breite von	1663
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1827
42 Höhe bis	1875
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	703
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1415
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1185
52 Leergewicht bis	1318
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1880
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) KC0JAF: / KC0JBF: / KC0JAG:
Bemerkungen Z2	18) 3,56 / 3,56 / 3,87
Bemerkungen Z3	19) 145 km/h / 145 km/h / 140 km/h
Bemerkungen Z4	42) 1827 mm / 1827 mm / 1875 mm
Bemerkungen Z5	47) 1405 mm / 1405 mm / 1400 mm
Bemerkungen Z6	48) 1410 mm / 1410 mm / 1415 mm
Bemerkungen Z7	53) 1690 kg / 1880 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z8	54) h= 920 kg / 1080 kg / 1000 kg



Bemerkungen Z9	57) 1200 kg / 1350 kg / 1350 kg
Bemerkungen Z10	58) 590 kg / 600 kg / 615 kg
Bemerkungen Z11	66) 2500 kg / 2690 kg / 2690 kg
Bemerkungen Z13	68) KC0JAF: 165/70R13 Rf. 83R/S; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Brems scheiben d= 238 mm)
Bemerkungen Z14	KC0JAF/KC0JBF: 165/70R13 C 88Q/R; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Brems scheiben d= 238 mm)
Bemerkungen Z15	KC0JA?: 165/70R14 Rf. 85R/S; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z16	KC0J??: 165/70R14 C 89R; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z17	KC0JAG: 165/75R14 C 93R; 5.50Jx14 ET36