



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA390
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050613
Erweiterung TG Positionen	'44/48/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.2
05 Typ; Variante/Version	KC; KC0FAF, KC0FAG
06 Vorziffer	VF1KC0FA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter rechtem Sitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21+4,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	137
19 Fahrzeug Vmax mech bis	140
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FG7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C72 oder C186 oder C221
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/233 oder 246
34 Motorkennzeichen	D7FG7??
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1819
42 Höhe bis	1919
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1420



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1235
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	950
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2380
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) KC0FAF / KC0FAG
Bemerkungen Z3	18) m5 / 4,21 m5 / 4,50
Bemerkungen Z4	42) 1819-1877 1875-1919
Bemerkungen Z5	52) 1095-1197 1140-1235
Bemerkungen Z6	53) 1600 1645
Bemerkungen Z7	54) h= 920 950
Bemerkungen Z8	57) 1150 1100
Bemerkungen Z9	58) 545 570
Bemerkungen Z11	30) Kat. "C221" nur in Verbindung mit ECU "Siemens 8200262853" gültig
Bemerkungen Z13	42) der grössere Wert ist mit Dachreling
Bemerkungen Z15	68) KC0FAF: 165/70R13Reinf. 83R/S; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Bremsscheiben d= 238 mm)
Bemerkungen Z16	KC0FAF: 165/70R13C 88Q/R; 5.00Bx13 ET36 (nur mit Bremsscheiben d= 238 mm)



Bemerkungen Z17	KC0FAF: 165/70R14Reinf. 85R/S; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z18	KC0FAF: 165/70R14C 89R; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z19	KC0FAG: 165/75R14C 93R M+S; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z20	KC0FAG: 165/70R14Reinf. 85R M+S; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z21	KC0FA?: 175/70R14 88T; 5.50Jx14 ET36
Bemerkungen Z23	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen:
Bemerkungen Z24	e11*94/20*0917, *0918, *1320, e13*94/20*0776, *0943, *1322, *1417,e4*94/20*1796, *1821