



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA424
Typengenehmigung erteilt	20010424
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040122
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	KC; KC0PAF, KC0SAA
06 Vorziffer	VF1KC0.A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0164
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	162
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K4M?7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	148
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww.C130, C199, C260 a) 1/C138 b)



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/314
34 Motorkennzeichen	K4M???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Block
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1-2 oder 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1819
42 Höhe bis	1877
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	694
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	2605
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1180
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	1150
58 ungebremst mech	590
58 ungebremst autom	595
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2500
66 Gesamtzuggewicht autom	2500
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	165/70R14 Reinf. 85R/S, 165/70R14 C 89R; 5.50x14 ET36
70 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z1	42) der grössere Wert ist mit Dachreling
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z4	05) KC0PAF / KC0SAA
Bemerkungen Z5	06) VF1KC0PAF..... / VF1KC0SAA.....
Bemerkungen Z6	18) m5 / 4,21 / a4 / 3,48
Bemerkungen Z7	30) 1/ww.C130, C199, C260 / 1/C138



Bemerkungen Z8	34) K4MA7??	/ K4MB7??
Bemerkungen Z9	52) 1180-1315 kg	/ 1195-1315 kg
Bemerkungen Z10	53) 1630 kg	/ 1645 kg
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0917, *0918, *1320,	
Bemerkungen Z13	e13*94/20*0776,e13*94/20*0776,e4*94/20*1796, *1821	