



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RA564  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030922  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040113  |
| Erweiterung TG Positionen  | '69/70/71   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Mégane Scénic II  |
| 05 Typ; Variante/Version   | JM; JMRG06 (1.9 dCi)  |
| 06 Vorziffer               | VF1JMRG06.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0274   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt                      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstig an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                     |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 3,87  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 188   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                     |
| 25 Motor Typ                          | F9QD8                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1870  |
| 28 Leistung kW                        | 88.0  |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 270.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/Vorkat. ohne Kennzeichnung                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/343                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | F9QD8??                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Block                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4259         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1810         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1620         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 723          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2685         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1506         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1506         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1505 |
| 52 Leergewicht bis            | 1670 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1025 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 650  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3000                                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 75                                      |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H/V; 6.50x16 ET49           |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V/W; 6.50x17 ET49           |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/650R 440A 94H/V; 195x440 ET49       |
| Bemerkungen Z1                      | 56) Anhängervorrichtung: e11*94/20*4474 |