



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1RA958 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081009 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20160511 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Mégane R26.R |
| 05 Typ; Variante/Version | CM; CM2H96 |
| 06 Vorziffer | VF1CM2H96..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116PS*033 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 236 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | F4R27 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 169 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 310 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Ident. |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 370, 509 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 417, 510 |
| 34 Motorkennzeichen | F4R27?? |



34 Motorkennzeichen vorne am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4228

40 Länge bis 0

41 Breite von 1777

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1437

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 754

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2617

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1517

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1315 |
| 52 Leergewicht bis | 1330 |
| 53 Garantiegewicht von | 1515 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1150 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 650 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2515 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7.00x17 ET68, 7.50x17 ET68 / 215/45R17 91W; 7.00x17 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 225/40R18 92W/Y; 7.50x18 ET68, 8.00x18 ET66/68 / 235/40R18 91Y; 8.00x18 ET66/68/70 |
| Bemerkungen Z1 | 09) Angabe auf Herstellerschild: e2*PS*033 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11/36) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung werden die orig. 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Drehverschluss |
| Bemerkungen Z4 | durch 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Druckverschluss des Typs Schroth Profi III-FE, bestehend aus |
| Bemerkungen Z5 | folgenden Komponenten ersetzt: - Schulter-/Beckengurt links 40270 |
| Bemerkungen Z6 | - Schulter-/Beckengurt rechts 45270 |
| Bemerkungen Z7 | - Schrittgurte 49202 |
| Bemerkungen Z9 | 36) Motorhaube aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) |
| Bemerkungen Z10 | a.W. 2-teiliger Ueberrollkäfig im Personenraum (verschraubt) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*5099 |
| Bemerkungen Z14 | Bewertung der passiven Sicherheit |
| Bemerkungen Z15 | DTC-Prüfbericht pSi-09-0412-TK01 betreffend: - Beurteilung des Insassenschutzes bei Frontalaufprall |
| Bemerkungen Z16 | - Beurteilung des Insassenschutzes bei Seitenaufprall |
| Bemerkungen Z17 | - Beurteilung des Fussgängerschutzes |
| Bemerkungen Z18 | - Sicherheitsgurte |
| Bemerkungen Z19 | DTC-Prüfbericht pSi-09-0223-TK01 und darauf |
| Bemerkungen Z20 | basierende Konformitätsbewertung KD-0182/09: Kopfaufschlagprüfung auf einer Motorhaube aus Karbon |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung werden 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Druckverschluss des Typs |
| Bemerkungen Z24 | Schroth Profi III-FE gemäss DTC-Prüfbericht pSi-09-0412-TK01 montiert |