



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RA958
Typengenehmigung erteilt	20081009
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20160511
Erweiterung TG Positionen	'31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mégane R26.R
05 Typ; Variante/Version	CM; CM2H96
06 Vorziffer	VF1CM2H96.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116PS*033
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne, neben Motoraufhängung unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	236
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4R27
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ohne Ident.
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 370, 509
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 417, 510
34 Motorkennzeichen	F4R27??



34 Motorkennzeichen vorne am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4228

40 Länge bis 0

41 Breite von 1777

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1437

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 754

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2617

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1517

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	1330
53 Garantiegewicht von	1515
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2515
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7.00x17 ET68, 7.50x17 ET68 / 215/45R17 91W; 7.00x17 ET68
70 Reifen Felgen	225/40R18 92W/Y; 7.50x18 ET68, 8.00x18 ET66/68 / 235/40R18 91Y; 8.00x18 ET66/68/70
Bemerkungen Z1	09) Angabe auf Herstellerschild: e2*PS*033
Bemerkungen Z3	09/11/36) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung werden die orig. 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Drehverschluss
Bemerkungen Z4	durch 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Druckverschluss des Typs Schroth Profi III-FE, bestehend aus
Bemerkungen Z5	folgenden Komponenten ersetzt: - Schulter-/Beckengurt links 40270
Bemerkungen Z6	- Schulter-/Beckengurt rechts 45270
Bemerkungen Z7	- Schrittgurte 49202
Bemerkungen Z9	36) Motorhaube aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK)
Bemerkungen Z10	a.W. 2-teiliger Ueberrollkäfig im Personenraum (verschraubt)



Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*5099
Bemerkungen Z14	Bewertung der passiven Sicherheit
Bemerkungen Z15	DTC-Prüfbericht pSi-09-0412-TK01 betreffend: - Beurteilung des Insassenschutzes bei Frontalaufprall
Bemerkungen Z16	- Beurteilung des Insassenschutzes bei Seitenaufprall
Bemerkungen Z17	- Beurteilung des Fussgängerschutzes
Bemerkungen Z18	- Sicherheitsgurte
Bemerkungen Z19	DTC-Prüfbericht pSi-09-0223-TK01 und darauf
Bemerkungen Z20	basierende Konformitätsbewertung KD-0182/09: Kopfaufschlagprüfung auf einer Motorhaube aus Karbon
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung werden 6-Punkt Sicherheitsgurte mit Druckverschluss des Typs
Bemerkungen Z24	Schroth Profi III-FE gemäss DTC-Prüfbericht pSi-09-0412-TK01 montiert