



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RB165 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091023 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20091215 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/34 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Trafic |
| 05 Typ; Variante/Version | JL; JLAMA6, JLDMA6 |
| 06 Vorziffer | VF1JL.MA6..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0213 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR od. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RM7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 66 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 240 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/402 |
| 34 Motorkennzeichen | M9RM7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4782 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1940 |
| 42 Höhe bis | 1982 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 851 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1835 |
| 52 Leergewicht bis | 2148 |
| 53 Garantiegewicht von | 2835 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 280 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4755 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16C 100T; 6.0x16 ET50 (JLAMA6 und JLDMA6 bei 54) 1450/1550) |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50 (nur JLDMA6) |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 6.0x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-98/14*0213*27 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) JLAMA6 / JLDMA6 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 8-9 / 2-6 |
| Bemerkungen Z6 | 52) 1957-2148 / 1835-2148 |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808 |