



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RD509 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200525 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20200930 |
| Erweiterung TG Positionen | '20 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Clio E-TECH |
| 05 Typ; Variante/Version | RJA; RJABH2MU4UA0FA5000 |
| 06 Vorziffer | VF1RJA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2019/543*0676 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule angebracht |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts an B-Säule eingeschlagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 4,21 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | H4M C6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 67 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 144 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6PD und 1/4PM |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/686 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/775 |



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 34 Motorkennzeichen | H4MC6?? |
| 34 Motorkennzeichen | vorne, auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4047 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1728 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1437 |
| 42 Höhe bis | 1457 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 633 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2583 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1506 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1494 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1313 |
| 52 Leergewicht bis | 1398 |
| 53 Garantiegewicht von | 1758 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 978 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 655 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2658 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 63 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88H; 6.00x15 ET31 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6.50x16 ET37 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 88H; 7.00x17 ET37 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0676*05 |
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH 401 |
| Bemerkungen Z6 | Leistung: 36kW, Spannung: 245V |
| Bemerkungen Z7 | Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW |
| Bemerkungen Z9 | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA 401 |
| Bemerkungen Z10 | Leistung: 15kW, Spannung: 245V |
| Bemerkungen Z11 | Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW |
| Bemerkungen Z13 | 52) inkl. Batterien |



Bemerkungen Z15

56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E13*55R01*4556, 4557,
E8*55R01/07*10371

Bemerkungen Z16

E24*55R01/07*0484, E13*55R01/07*4668
