



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE105
Typengenehmigung erteilt	19971015
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROLLS ROYCE
04 Typ	Park Ward Lim.
05 Typ; Variante/Version	SZRL (Version 7/8)
06 Vorziffer	SCAZ.20C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0015
10 EFKO-Code	5078
10 Hersteller	ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL CREWE,CHESHIRE
11 Herstellerplakette	rechts, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite + links hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	201
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROLLS-ROYCE
25 Motor Typ	L410MT1V
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6761
28 Leistung kW	223.7
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	605.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/UE79281 + 1/UE79282
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SPP82005
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/UE74913
34 Motorkennzeichen	L410MT1V



34 Motorkennzeichen

rechts, hinten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5991
40 Länge bis	0
41 Breite von	1914
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1535
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	906
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1313
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3772
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1549
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2845
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R16 107H; 7x16 ET41
Bemerkungen Z1	06) SCAZW20C.....: 37) Anzahl Plätze 5 oder 5+1
Bemerkungen Z2	SCAZV20C.....: 4 oder 4+1 oder 4+2
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e11*93/81*0015*02