



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1RE110 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001114 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010815 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48/52/53/54/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ROLLS ROYCE |
| 04 Typ | Park Ward |
| 05 Typ; Variante/Version | RBS |
| 06 Vorziffer | SCALD6.E..CX..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-97/27*0095 |
| 10 EFKO-Code | 5078 |
| 10 Hersteller | ROLLS-ROYCE,BENTLEY MOT.CARS LTD,, GB-CW1 3PL CREWE,CHESHIRE |
| 11 Herstellerplakette | links, an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite und links hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 225 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | ROLLS-ROYCE |
| 25 Motor Typ | 5412RA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5379 |
| 28 Leistung kW | 240.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 490.0 |
| 29 Md. max n | 3900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/PJ20469 und 1/PJ20470 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PJ20471 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PJ20472 und 1/PJ20473 |
| 34 Motorkennzeichen | 5412RA |



34 Motorkennzeichen

rechts, seitlich vorn am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links und rechts |
| 40 Länge von | 5640 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1932 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1515 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 905 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1369 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3366 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1602 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1608 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1602 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1608 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2525 |
| 52 Leergewicht bis | 2580 |
| 53 Garantiegewicht von | 2810 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2955 |
| 54 Achsgarantie v von | 1332 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1364 |
| 54 Achsgarantie h von | 1515 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1600 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/65R16 103V 7x16 ET58 |
| 70 Reifen Felgen | 255/50R18 106V 8x18 ET61 |