



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE112
Typengenehmigung erteilt	20030318
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050728
Erweiterung TG Positionen	'05/09/11/15/30/34/53/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROLLS ROYCE
04 Typ	Phantom
05 Typ; Variante/Version	RR01; FK61/01, FK62/01
06 Vorziffer	SCA1S68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0216
10 EFKO-Code	5078
10 Hersteller	ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED, GB-PO18OSH Chichester
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links seitlich
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROLLS-ROYCE
25 Motor Typ	N73B68A
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6749
28 Leistung kW	338.0
28 Leistung n	5350
29 Md. max Nm	720.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/ww. 7519008, 7519009, 7521570, 7523902
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7522504 und 1/7519392
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/7519392
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7519393 und 1/7519394
34 Motorkennzeichen	N73B68A
34 Motorkennzeichen	an Kurbelgehäuse, links beim 7. Zylinder
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5834
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1632
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1384
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1685
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1425
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 265-790 R540A 111W; 265-540PAX ET30
70 Reifen Felgen	v= 255/50R21 106W; 8x21 ET30 / h= 285/45R21 109W; 9,5x21 ET30
71 Reifen Felgen	nur Guss- oder Schmiede-LM-Felgen
Bemerkungen Z1	09) ab e11*70/156*2001/116*0216*00
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	36) Kühlerfigur gemäss EG-Richtlinie 74/483