



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1RE121  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100622  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ROLLS ROYCE   |
| 04 Typ                     | Phantom DHC   |
| 05 Typ; Variante/Version   | RR01; FK81/01, FK82/01                                |
| 06 Vorziffer               | SCA682D.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-385/2009*0142                             |
| 10 EFKO-Code               | 5078  |
| 10 Hersteller              | ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED, GB-PO18OSH Chichester |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oder links seitlich              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts an Federbeinabstützung            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a6  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,46                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | ROLLS-ROYCE                         |
| 25 Motor Typ               | N73B68A                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 12 / V-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 6749                                |
| 28 Leistung kW             | 338                                 |
| 28 Leistung n              | 5350                                |
| 29 Md. max Nm              | 720                                 |
| 29 Md. max n               | 3500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7606382                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7522504 und 1/7519392             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/7519392                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/7519393 und 1/7519394             |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | N73B68A                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | an Kurbelgehäuse, links beim 7.Zylinder |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                            |
| 40 Länge von                          | 5612                                    |
| 40 Länge bis                          | 0                                       |
| 41 Breite von                         | 1987                                    |
| 41 Breite bis                         | 0                                       |
| 42 Höhe von                           | 1581                                    |
| 42 Höhe bis                           | 0                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von                | 1386                                    |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3320                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                       |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1685  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1687  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1670  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1671  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 2695  |
| 52 Leergewicht bis          | 0     |
| 53 Garantiegewicht von      | 3050  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 1425  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 1800  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 keine Dachlast           | keine |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 255/50R21 106H M+S; 8x21 ET30                            |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/50R21 106W; 8x21 ET30 / h= 285/45R21 109W; 9,5x21 ET30 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten              |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e11*2007/46-385/2009*0142*00                 |
| Bemerkungen Z5                      | 15) ww. mit Niveauregulierung                                 |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Kühlerfigur gemäss EG-Richtlinie 74/483                   |