



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE177
Typengenehmigung erteilt	20190408
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190828
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROLLS ROYCE
04 Typ	Dawn
05 Typ; Variante/Version	Ghost Family; XZ8?/DAW400B0
06 Vorziffer	SCA666D..... / SCAXZ8.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2018/1832*1989
10 EFKO-Code	5078
10 Hersteller	ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED, GB-PO18OSH Chichester
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Niveauregulierung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROLLS ROYCE
25 Motor Typ	N74B66A
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6592
28 Leistung kW	441.0
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	900.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/7597966 und 2/8741654
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8682665 und 1/8682666
34 Motorkennzeichen	N74B66A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5285
40 Länge bis	0
41 Breite von	1947
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1502
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1236
43 Überhang hinten bis	1247
44 Abstand Achse 1-2 von	3112
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1618
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1641



48 Spur Achse 2 bis	1681
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2635
52 Leergewicht bis	2696
53 Garantiegewicht von	3040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1645
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 255/50R19 107H M+S; 8.5x19 ET25 / 255/45R20 105V M+S; 8.5x20 ET25
70 Reifen Felgen	v= 255/45R20 101Y; 8.5x20 ET25 / h= 285/40R20 104Y; 9 1/2x20 ET33
71 Reifen Felgen	v= 255/40R21 102Y; 8.5x21 ET25 / h= 285/35R21 105Y; 9.5x21 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1989*00
Bemerkungen Z3	36) Kühlerfigur; ECE-R26 eingehalten
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) XZ81/DAW400B0 für Rechtsverkehr / XZ82/DAW400B0 für Linksverkehr