



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE528
Typengenehmigung erteilt	19990614
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	200 BRM
05 Typ; Variante/Version	RF; 7/5
06 Vorziffer	SARRF..L..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0016
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	6750
29 Md. max Nm	174.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/WAG103390 oder WAG103790 oder WAG104070
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRP1663
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRP1686
34 Motorkennzeichen	18K4K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3973
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1384
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	817
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	657
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2499
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1466



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1163
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/45R16 Mindest-Index 78H; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*93/81*0016*05