



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE531
Typengenehmigung erteilt	20000121
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001016
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	45 2,0i V6
05 Typ; Variante/Version	RT; LE/-, WE/-, -/01M, -/01Y
06 Vorziffer	SARRT..E..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0014
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	rechts oder links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	203
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	20K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/KAT001 und 1/KAT011
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7484
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/HRP7424
34 Motorkennzeichen	20K4F



34 Motorkennzeichen

vorn, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4362
40 Länge bis	4517
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	892
43 Überhang hinten bis	1047
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1340
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	175/70R14 84H, 185/65R14 86H; 5.5x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 84H; 6x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R16 83H; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*93/81*0014*08
Bemerkungen Z3	05) LE/01M,-/01Y / WE/01M,-/01Y
Bemerkungen Z4	38) 4 / 4+1
Bemerkungen Z5	40) 4517 mm / 4362 mm
Bemerkungen Z6	43) v 850 mm / v 850 mm
Bemerkungen Z7	h 1047 mm / h 892 mm
Bemerkungen Z8	56) e11*94/20*0780*00 / e11*94/20*0750*00
Bemerkungen Z9	e11*94/20*0784*00 / e11*94/20*0751*00



Bemerkungen Z10

ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z11

Genehmigungsnummer: siehe oben
