



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE536
Typengenehmigung erteilt	20000217
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000329
Erweiterung TG Positionen	'05/11/30/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	25 1.4i HP
05 Typ; Variante/Version	RF; NB/-,WB/-,-/01M,-/01B,-/02M,-/02B
06 Vorziffer	SARRF..B..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0016
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	rechts oder links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, bzw. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	14K4F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1396
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	123.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/KAT007 und 1/KAT008 (a) oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7325
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRP1702
34 Motorkennzeichen	14K4F



34 Motorkennzeichen

vorn, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3990
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1419
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	805
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	45.0
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1185
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	805
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14, 175/65R14; 5.5x14 ET45 Mindest Load-/Speed-Index 77T
70 Reifen Felgen	185/55R15; 6.0x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R16; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	30) 1/KAT019 und 1/KAT020 (b)
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z4	Genehmigungsnummer: e11*94/20*000152*00 (fix)
Bemerkungen Z5	e11*94/20*000153*00 (abnehmbar)