



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE537
Typengenehmigung erteilt	20000217
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021204
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	25 2.0Di
05 Typ; Variante/Version	RF; NN/-, WN/-, -/01C, -/01N
06 Vorziffer	SARRF..N..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0016
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, bzw. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	20T2N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT014
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRP1710
34 Motorkennzeichen	20T2N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, mitte am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3990
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1419
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	805
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1466



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1205
52 Leergewicht bis	1295
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	915
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 85T, 185/65R14 86T; 5.5x14 ET45 (Reifenangabe mit Mindest Load-/Speed-Index)
70 Reifen Felgen	185/55R15 84T; 6.0x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R16 86T; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e11*94/20*000152*00 (fix)
Bemerkungen Z3	e11*94/20*000153*00 (abnehmbar)