



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RE538
Typengenehmigung erteilt	20000217
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021204
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROVER
04 Typ	45 2,0Di
05 Typ; Variante/Version	RT; LN/-, WN/-, -/01D, -/01R
06 Vorziffer	SARRT..N..D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0014
10 EFKO-Code	5079
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,94	
19 Fahrzeug Vmax mech von	185	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-	
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	ROVER	
25 Motor Typ	20T2N	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1997	
28 Leistung kW	74.0	
28 Leistung n	4200	
29 Md. max Nm	240.0	
29 Md. max n	2000	
30 Abgasreinigung	1/KAT014	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HRP7424	
34 Motorkennzeichen	20T2N	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock	



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4362
40 Länge bis	4517
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	892
43 Überhang hinten bis	947
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0



48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1305
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T, 185/65R14 86T; 5.5x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 84T; 6x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/45R16 83T; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*93/81*0014*08
Bemerkungen Z3	05) LN/01D,-/01R / WN/01D,-/01R
Bemerkungen Z4	38) 4 / 4+1
Bemerkungen Z5	40) 4517 mm / 4362 mm
Bemerkungen Z6	43) v 850 mm / v 850 mm
Bemerkungen Z7	h 1047 mm / h 892 mm
Bemerkungen Z8	56) e11*94/20*0784*00 / e11*94/20*0750*00 (fix)
Bemerkungen Z9	e11*94/20*0780*00 / e11*94/20*0751*00 (abnehmbar)
Bemerkungen Z10	ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

