



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RF601
Typengenehmigung erteilt	20160823
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ROOS
04 Typ	Meanie 2.0T
05 Typ; Variante/Version	MEANIE; A/A
06 Vorziffer	TC9.....745...
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*KS07/46-2015/758*0363
10 EFKO-Code	2901
10 Hersteller	ROOS ENGINEERING LTD., 5745 Safenwil
11 Herstellerplakette	rechts am inneren Kotflügel im Vorderwagen unter Serviceluke
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts in Regenrinne der Serviceluke
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,45/2,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	CCZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	167
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	3700
30 Abgasreinigung	2/ohne Kennzeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M20T73DB
34 Motorkennzeichen	CCZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Nockenwellendeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3054
40 Länge bis	0
41 Breite von	1528
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	528
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1295
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1315
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	922
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1077
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	431
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/50R13 72V; 6x13 ET16 h= mit Distanzscheibe 10mm
Bemerkungen Z1	15) Gewindefahrwerk
Bemerkungen Z3	18) m6 iA 3,45/2,76 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	19) elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z7	20) v= gelochte/innenbelüftete Bremsscheibe d 258mm h= Scheibe d 260mm
Bemerkungen Z9	36) Sicherheitsgurte Typ S Prüfzeichen 16R-06 0034
Bemerkungen Z10	Überrollbügel