



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RH222
Typengenehmigung erteilt	20240408
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Espace
05 Typ; Variante/Version	RHN; RHN RH2?2?W??10000B
06 Vorziffer	VF1RHN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018/858*30002
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unten
12 Fahrgestellnummer	auf Quertraverse unter dem rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,95
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5F B6
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit oder ohne 1/8??



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8??
34 Motorkennzeichen	H5FB6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1638
42 Höhe bis	1645
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1055
44 Abstand Achse 1-2 von	2740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1605
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1738
52 Leergewicht bis	1824
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	2360
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/55R19 97V; 7x19 ET32
70 Reifen Felgen	235/45R20 100V; 8x20 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*30002*13
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	37) 5 / 7
Bemerkungen Z5	53) 2155 / 2360
Bemerkungen Z6	57) 1600 / 1500
Bemerkungen Z8	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z10	28) Elektromotor Marke: Renault 5DH
Bemerkungen Z11	Leistung: 50kW, Spannung: 346V



<b>Bemerkungen Z12</b>	Dreissig-Minuten-Leistung: 24kW
<b>Bemerkungen Z14</b>	Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA
<b>Bemerkungen Z15</b>	Leistung: 25kW, Spannung: 346V
<b>Bemerkungen Z16</b>	Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW
<b>Bemerkungen Z18</b>	52) inkl. Batterien
<b>Bemerkungen Z20</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen E11*55R02/01*11866, -/11867, E1*55R02/02*3229