



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1RH250
Typengenehmigung erteilt	20240722
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Rafale
05 Typ; Variante/Version	RHN; RHNDP4S45W1700000B
06 Vorziffer	VF1RHN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018/858*30002
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule unten
12 Fahrgestellnummer	auf Quertraverse unter dem rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	H5F C6
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit oder ohne 1/8??



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8??
34 Motorkennzeichen	H5FC6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4712
40 Länge bis	0
41 Breite von	1863
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1606
42 Höhe bis	1613
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1026
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2009
52 Leergewicht bis	2055
53 Garantiegewicht von	2440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1236
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1483
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	245/45R20 99V/103V; 8.5x20 ET37
70 Reifen Felgen	245/40R21 100Y; 8.5x21 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*30002*14
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor vorne, Marke: Renault 5DH
Bemerkungen Z6	Leistung: 50kW, Spannung: 346V
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 24kW
Bemerkungen Z9	Elektromotor hinten, Marke: Renault 4DG41
Bemerkungen Z10	Leistung: 100kW, Spannung: 346V
Bemerkungen Z11	Dreissig-Minuten-Leistung: 40kW



Bemerkungen Z13	Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA40
Bemerkungen Z14	Leistung: 25kW, Spannung: 346V
Bemerkungen Z15	Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW
Bemerkungen Z17	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z19	56) a.W. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen E11*55R02/01*12237, -/12238, E1*55R02/02*3355