



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SA105 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960920 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SAAB |
| 04 Typ | 900 2.0T |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3D |
| 06 Vorziffer | YS3D..5N..... / YS3D..8N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-95/54*0012 |
| 10 EFKO-Code | 6408 |
| 10 Hersteller | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,86 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Kreise-X, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | SAAB |
| 25 Motor Typ | B204L |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1985 |
| 28 Leistung kW | 136.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4623104 od. 4624227 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4226320 od. 4528253 od. 4960936 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4225926 od. 4528279 |
| 34 Motorkennzeichen | B204L |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, links unten auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4637 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1711 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1436 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1007 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1446 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1443 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1370 |
| 52 Leergewicht bis | 1535 |
| 53 Garantiegewicht von | 1820 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1870 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 875 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88V / M+S 87T 195/60R15 88V 6.5x15 ET49 6x15 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R16 88V 6.5x16 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 28) m5= 5500/min.; a4= 5750/min. |
| Bemerkungen Z3 | 29) m5= 263,00Nm bei 2100/min.; a4= 230,00Nm bei 2000/min. |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Heckspoiler |