



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA108
Typengenehmigung erteilt	19960920
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970630
Erweiterung TG Positionen	'36/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	900 Cabrio 2.5 V6
05 Typ; Variante/Version	YS3D
06 Vorziffer	YS3D.78V.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0012
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,86
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-X, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	SAAB
25 Motor Typ	B258I
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/4726634
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4226320
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4235990
34 Motorkennzeichen	B258I



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; vorn, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4637
40 Länge bis	0
41 Breite von	1711
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1007
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1446
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	49
48 Spur Achse 2 von	1443
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	1830
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88V / M+S 87T 195/60R15 88V 6.5x15 ET49 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/50R16 87V 6.5x16 ET49
Bemerkungen Z1	55) zulässig auf Kofferdeckel = 30 kg