



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SA114 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960920 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SAAB |
| 04 Typ | 9000 CD 2.3T |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3C |
| 06 Vorziffer | YS3C.4.M..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-93/81*0006 |
| 10 EFKO-Code | 6408 |
| 10 Hersteller | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder im Gepräckraum hinten oben bei Reserveradmulde |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,61 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,28 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Kreise-X, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | SAAB |
| 25 Motor Typ | B234L |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2290 |
| 28 Leistung kW | 147 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4526372 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4018867 |



| | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4528600 | |
| 34 Motorkennzeichen | B234L | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorn, links unten auf Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4 | |
| 39 Rückspiegel | links+innen | |
| 40 Länge von | 4794 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1764 | |
| 41 Breite bis | 1784 | |
| 42 Höhe von | 1390 | |
| 42 Höhe bis | 1420 | |
| 43 Überhang vorne von | 1026 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1096 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2672 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1534 |
| 47 ET Achse 1 von | 33 |
| 47 ET Achse 1 bis | 27 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1504 |
| 48 ET Achse 2 von | 33 |
| 48 ET Achse 2 bis | 27 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1415 |
| 52 Leergewicht bis | 1570 |
| 53 Garantiegewicht von | 1910 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1960 |
| 54 Achsgarantie v von | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 980 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15, 205/60R15; 6x15 ET33, 6.5x15 ET27, 7x15 ET25 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16; 6.5x16 ET27 |
| Bemerkungen Z1 | 29) m5= 323,00Nm; a4= 294,00Nm |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Front- und Heckspoiler; Rundumspoilersatz, Fz-Breite 1784mm; |
| Bemerkungen Z4 | tiefergelegtem Fahrwerk, Fz-Höhe ca. 1390mm |
| Bemerkungen Z6 | 47) ET25= 1538mm |



Bemerkungen Z7

48) ET25= 1508mm
