



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA116  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960920  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | SAAB  |
| 04 Typ                     | 9000 Aero   |
| 05 Typ; Variante/Version   | YS3C autom. Getriebe  |
| 06 Vorziffer               | YS3C.68M.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*70/156-93/81*0006   |
| 10 EFKO-Code               | 6408  |
| 10 Hersteller              | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN   |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder im Gepräckraum hinten oben bei Reserveradmulde |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a4                           |
| 18 iA 1                    | 4,28                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Unterdruckhilfe; ABS         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | Scheiben, HR                 |
| 25 Motor Marke             | SAAB                         |
| 25 Motor Typ               | B234L                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                            |
| 27 Hubraum                 | 2290                         |
| 28 Leistung kW             | 147                          |
| 28 Leistung n              | 5500                         |
| 29 Md. max Nm              | 294                          |
| 29 Md. max n               | 1800                         |
| 30 Abgasreinigung          | 1/4526372                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/4018867                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4528626 oder 4528618       |
| 34 Motorkennzeichen        | B234L                        |



34 Motorkennzeichen

vorn, links unten auf Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4761         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1800         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1390         |
| 42 Höhe bis                | 1420         |
| 43 Überhang vorne von      | 1026         |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1063         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2672         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1522         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1534         |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 33   |
| 47 ET Achse 1 bis           | 27   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1504 |
| 48 ET Achse 2 von           | 33   |
| 48 ET Achse 2 bis           | 27   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1415 |
| 52 Leergewicht bis          | 1570 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1910 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1960 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 1800 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15, 205/60R15; 6x15 ET33, 6.5x15 ET27, 7x15 ET25 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16; 6.5x16 ET27                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) mit Front- und Heckspoiler; Rundumspoilersatz       |
| Bemerkungen Z2                      | a.W. mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fz-Höhe ca. 1390mm    |
| Bemerkungen Z4                      | 47) ET25= 1538mm  |
| Bemerkungen Z5                      | 48) ET25= 1508mm  |