



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA125
Typengenehmigung erteilt	19970901
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970929
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9000 CS 2.3TS
06 Vorziffer	YS3C.6.R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0006
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder im Gepräckraum hinten oben bei Reserveradmulde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,61
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-X, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	SAAB
25 Motor Typ	B234R
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2290
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	342.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/4526372
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4018867
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4528626
34 Motorkennzeichen	B234R



34 Motorkennzeichen

vorn, links unten auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4761
40 Länge bis	0
41 Breite von	1818
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	1026
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2672
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1534



47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	27.0
48 Spur Achse 2 von	1492
48 Spur Achse 2 bis	1504
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	27.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1930
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V / M+S 91T 205/60R15 91V 6.5x15 ET27 7x15 ET25 6x15 ET33
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V 6.5x16 ET27
Bemerkungen Z1	36) mit Front- und Heckspoiler; Rundumspoilersatz
Bemerkungen Z2	in Abweichung von EG-Gesamtgenehmigung= a.W. mit tiefergelegtem Fahrwerk, Fz-Höhe ca. 1390 mm
Bemerkungen Z4	47) ET25= 1538mm
Bemerkungen Z5	48) ET25= 1508mm